

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
ai sensi dell'Allegato III del Regolamento UE N. 305/2011
(Regolamento dei prodotti da costruzione)

N. OWA-00006.1.1

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

T006-Mineral tiles-A2_s1_d0

2. Usi previsti:

pannello controsoffitto sospeso

3. Fabbricante:

OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3
63916 Amorbach
Germania
Tel.: +49 (0)9373/2010, Email: info@owa.de
Internet: www.owa-ceilings.com

4. Mandatario:

Direttore MBA Maximilian von Funck
Direttore Dipl.-Wirtsch.-Ing. Jürgen Theobald
OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3
63916 Amorbach
Germania
Tel.: +49 (0)9373/2010, Email: info@owa.de
Internet: www.owa-ceilings.com

5. Sistemi di VVCP:

Sistema 3, Sistema 4

6a. Norma armonizzata:

EN 13964:2014

Organismi notificati:

NB 0672

7. Prestazione dichiarate:

Pannelli minerali secondo EN 13964:2014		
Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Classificazione reazione al fuoco	A2-s1,d0	EN 13964:2014 EN 13501-1:2019-05
Rilascio di amianto	nessun contenuto	EN 13964:2014
Apporto di formaldeide	E1	EN 13964:2014
Rilascio e / o contenuto di altre sostanze pericolose	nessun rilascio	EN 13964:2014
La suscettibilità alla crescita di microrganismi pericolosi (Umidà, Isolamento termico)	nessuna prestazione determinata	EN 13964:2014
Forza di legame/adesivita	nessuna prestazione determinata	EN 13964:2014
Attributi di rottura	nessuna prestazione determinata	EN 13964:2014
Resistenza alla flessione	appendice 1	EN 13964:2014
Assorbimento acustico	appendice 1	EN 13964:2014
Conducibilità termica	nessuna prestazione determinata	EN 13964:2014
Durabilità	C	EN 13964:2014

8. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Tutte le dichiarazioni del produttore di alimentazione sono depositati su <http://www.owa-ceilings.com>.

Amorbach, May-23



.....
i.V. Dr. Holger Kindermann
 Head of PD



.....
i.V. André Overbeck
 OWAconsult, Dipl. -Ing. (TU)

Appendice 1

OWAconsult collection	α_w-valore	Resistenza alla flessione N/m²
Curve* ²	1,00	nessuna prestazione determinata
FreeStyle Lamellen/ baffles* ²	0,60	nessuna prestazione determinata
FreeStyle Wandabsorber/ wallabsorber* ²	0,90	nessuna prestazione determinata
OWAplan ⁷⁰ inkl. Putzbeschichtung/ incl. plaster coating* ¹	0,65	C/556
OWAplan ⁹⁰ inkl. Putzbeschichtung/ incl. plaster coating* ¹	0,90	C/556
Selecta* ²	1,00	nessuna prestazione determinata

*¹ Le proprietà di assorbimento si riferiscono a OWAplan S, bianco e OWAplan XS, bianco e dipendono dalla piastrella minerale utilizzata.
Il OWAplan color può portare ad una riduzione minima delle proprietà di assorbimento a seconda della tonalità del colore.

*² vello