



**Declaração de desempenho
de acordo com o anexo III do regulamento (produtos de construção)
UE -regulação No. 305/2011**

No. OWA-00002.2

1. Código de identificação único do produto-tipo:

T002-Mineral tiles-A2_s1_d0

2. Utilização(ões) prevista(s):

tectos falsos

3. Fabricante:

**OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3
63916 Amorbach
Alemanha
Tel.: +49 (0)9373/2010, Email: info@owa.de
Internet: www.owa-ceilings.com**

4. Mandatário:

**Managing Director MBA Maximilian von Funck
Managing Director Dipl.-Wirtsch.-Ing. Jürgen Theobald
OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3
63916 Amorbach
Alemanha
Tel.: +49 (0)9373/2010, Email: info@owa.de
Internet: www.owa-ceilings.com**

5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

Systema 1, Systema 3, Systema 4

6a. Norma harmonizada:

EN 13964:2014

Organismo(s) notificado(s):

**NB 0672, NB 0761
MPA Braunschweig, Alemanha (0761) –
Certificado de constância de desempenho nº.:
0761 – CPR – 0997
0761 – CPR – 0998
0761 – CPR – 0999**

Odenwald Faserplattenwerk GmbH | Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 | 63916 Amorbach | Germany | tel +49 9373 201-0 | fax +49 9373 201-130 | info@owa.de
Registered office: 63916 Amorbach | Register court: HRB 131 Aschaffenburg | USt.-IdNr. DE132096747 | Tax number 204/118/81149 | EORI No. DE 2241854
Managing Directors: MBA Maximilian von Funck | Dipl.-Wirtsch.-Ing. Jürgen Theobald

Deutsche Bank Aschaffenburg | BIC: DEUTDEFF795
IBAN: DE11 7957 0051 0023 2355 00

HypoVereinsbank Aschaffenburg | BIC: HYVEDEMM407
IBAN: DE11 7952 0070 0001 6880 30

Sparkasse Miltenberg-Obernburg | BIC: BYLADEM1MIL
IBAN: DE86 7965 0000 0620 3011 01


7. Desempenho(s) declarado(s):

Telhas minerais de acordo com EN 13964:2014		
Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	A2-s1,d0	EN 13964:2014 EN 13501-1:2019-05
Liberação de amianto	nenhum conteúdo	EN 13964:2014
Liberação de formaldeído	E1	EN 13964:2014
Liberação e / ou conteúdo de outras substâncias perigosas	sem liberação	EN 13964:2014
Susceptibilidade para o crescimento de micro-organismos prurigosos (Umidade, Isolamento térmico)	desempenho não determinado	EN 13964:2014
Resistência de união / adesão	desempenho não determinado	EN 13964:2014
Propriedade de estilhaçamento	desempenho não determinado	EN 13964:2014
Resistência à tensão na flexão	apêndice 1	EN 13964:2014
Absorção sonora	apêndice 1	EN 13964:2014
Condutividade térmica	desempenho não determinado	EN 13964:2014
Durabilidade	C	EN 13964:2014

8. Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica: O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Todas as declarações de desempenho estão disponíveis no site <http://www.owa-ceilings.com>.

Amorbach, May-23



i.V. Dr. Holger Kindermann
Head of PD



i.V. André Overbeck
OWAconsult, Dipl. -Ing. (TU)

Apêndice 1

OWAcoustic premium	α_w-valor	Resistência à tensão na flexão N/m²
Bolero	0,85	C/413
Bolero c	0,70	C/556
Brillianto	0,70	C/394
Brillianto A (14 mm)	0,90	C/413
Brillianto A (15 mm)	0,90	C/413
Brillianto A (20 mm)	0,95	C/556
Cosmos/N	0,65	C/199
Finetta Norma	0,70	C/199
Harmony	0,60	C/199
Janus Cosmos/N	0,60	C/199
Janus Sternbild / Constellation	0,65	C/199
RAW structure / concrete	0,70	C/199
RAW grey	0,90	C/199
NEW Sandila/N	0,60	C/199
NEW Sandila/NRC	0,65	C/199
Schlicht / Plain Rossmann	0,15	C/199
Sinfonia	0,85	C/413
Sinfonia	0,90	C/413
Sinfonia c	0,70	C/413
Sinfonia RAL	0,85	C/413
Sinfonia FR	0,60	C/413
Sinfonia Privacy	0,70	C/556
Sinfonia Reflecta	0,15	C/413
Sinfonia Silencia	1,00	C/556
Sinfonia Sports	0,85	C/556
Sinfonia schwarz / black / noir	0,85	C/413
Sinfonia grau / grey / gris	0,85	C/413
Sternbild / Constellation	0,70	C/199
Sternbild / Constellation RAL	0,70	C/199
Sanitas 02 I Schlicht / Plain	0,15	C/199
Mavroc I Sternbild / Constellation	0,70	C/199
Mavroc I Cosmos/N	0,65	C/199
Ocean	0,95	C/556
Humancare Lab	0,70	C/556
Humancare Plus	0,90	C/556
Humancare Pro	0,95	C/556
Humancare I Sinfonia	0,85	C/413
Humancare I Sinfonia c	0,70	C/413
Humancare I Sinfonia Silencia	1,00	C/556

OWAcoustic smart	α_w-valor	Resistência à tensão na flexão N/m²
NEW Sandila/N	0,55	C/199
NEW Sandila/NRC	0,65	C/199
Sternbild / Constellation	0,60	C/199
Harmony	0,60	C/199