

VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH VÝROBKU
Príloha III k EU-Vyhľadške Nr. 305/2011

No. OWA-00006.1

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

T006-Mineral tiles-A2_s1_d0

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Zavesený nenosný kazetový podhľad

3. Výrobca:

OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3
63916 Amorbach
Nemecko
Tel.: +49 (0)9373/2010, Email: info@owa.de
Internet: www.owa-ceilings.com

4. Splnomocnený zástupca:

Správa Vedúci MBA Maximilian von Funck
Správa Vedúci Dipl.-Wirtsch.-Ing. Jürgen Theobald
OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3
63916 Amorbach
Nemecko
Tel.: +49 (0)9373/2010, Email: info@owa.de
Internet: www.owa-ceilings.com

5. Systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

System 3, System 4

6a. Harmonizovaná norma:

EN 13964:2014

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

NB 0672


7. Deklarované parametre:

Minerálne dosky podľa EN 13964:2014		
Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Požiarne vlastnosti	A2-s1,d0	EN 13964:2014 EN 13501-1:2019-05
Uvolňovanie azbestu	žiadnen obsah	EN 13964:2014
Uvolňovanie formaldehydu	E1	EN 13964:2014
Uvolňovanie a/alebo obsahu ďalších nebezpečných látok	žiadne uvolňovanie	EN 13964:2014
Náchylnosť k nárastu zdraviu škodlivých mikroorganizmov (Vlhkosť, Tepelná izolácia)	vlastnosť nestanovená	EN 13964:2014
Pevnosť spojenia/prilnavosť	vlastnosť nestanovená	EN 13964:2014
Lomové vlastnosti	vlastnosť nestanovená	EN 13964:2014
Pevnosť v ťahu za ohybu	vlastnosť nestanovená	EN 13964:2014
Zvuková pohltivosť	Príloha 1	EN 13964:2014
Tepelná vodivosť	vlastnosť nestanovená	EN 13964:2014
Životnosť	vlastnosť nestanovená	EN 13964:2014


8. Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č.305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Vyhlásenie sú všetky napájacie výrobcu sú uložené na <http://www.owa-ceilings.com>.

Amorbach, Mar-21



i.V. Dr. Holger Kindermann
 Head of PM/PD



i.V. André Overbeck
 OWAconsult, Dipl. -Ing. (TU)

Príloha 1

OWAconsult collection

α_v -hodnota

Bamboo natural colour Plain	0,15
Bamboo natural colour Constellation	0,70
Bamboo dark regular perforated	0,55
Bamboo dark Plain	0,15
Canto	0,80
Cloud	0,65
Creaprint Plain	0,15
Creaprint Constellation	0,70
Curve* ¹	1,00
Flexo	0,85
Freestyle* ¹	0,60
Opus	0,70
Oriental	0,85
OWAplan ⁷⁰ incl. plaster coating* ²	0,65
OWAplan ⁹⁰ incl. plaster coating* ²	0,90
OWAstripe	0,70
Pix	0,85
Selecta* ¹	1,00
RAW structure	0,70
RAW grey	0,90
RAW clay	0,90
Sinfonia	0,85
Square	0,65
Trapeze	0,85
Unique	0,65

*¹ fleece

*² Absorpčné vlastnosti sa vzťahujú k OWAplan S, biela a OWAplan XS, biela a závisí na používanej minerálnej doske.

OWAplan color môže spôsobiť minimálnu redukciu absorpčných vlastností v závislosti na príslušnom farebnom odtieni.