

IZJAVA O SVOJSTVIMA
u skladu s Aneksom III EU-propisa Br. 305/2011
(identifikacija građevinskog proizvoda)

Br. OWA-00006.1.1

1. Jedinstveni identifikacijski kod za tip proizvoda:

T006-Mineral tiles-A2_s1_d0

2. Namjenjena upotreba:

Spušteni stropovi

3. Proizvođač:

OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH

Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3

63916 Amorbach

Germany

Phone: +49 (0)9373/2010, Email: info@owa.de

Internet: www.owa-ceilings.com

4. Ovlašteni predstavnik:

Managing Director MBA Maximilian von Funck

Managing Director Dipl.-Wirtsch.-Ing. Jürgen Theobald

OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH

Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3

63916 Amorbach

Germany

Phone: +49 (0)9373/2010, Email: info@owa.de

Internet: www.owa-ceilings.com

5. AVCP sustav:

Sistem 3, Sistem 4

6a. Usklađeni standard:

EN 13964:2014

Ovlašteno tijelo:

NB 0672

7. Deklarirana svojstva:

Mineralne ploče u skladu s EN 13964:2014		
Bitne karakteristike	Deklarirane performanse	Usklađena tehnička specifikacija
Ponašanje u požaru	A2-s1,d0	EN 13964:2014 EN 13501-1:2019-05
Oslobađanje azbesta	Bez azbesta	EN 13964:2014
Ispuštanje formaldehida	E1	EN 13964:2014
Ispuštanje opasnih spojeva	Bez opasnih spojeva	EN 13964:2014
Podložnost rastu štetnih mikroorganizama (vlažnost, toplinska izolacija)	nisu utvrđene performanse	EN 13964:2014
Čvrstoća spajanja/ adhezija veze	nisu utvrđene performanse	EN 13964:2014
Svojstva loma	nisu utvrđene performanse	EN 13964:2014
Otpornost na savijanje	aneks 1	EN 13964:2014
Upijanje zvuka	aneks 1	EN 13964:2014
Toplinska vodljivost	nisu utvrđene performanse	EN 13964:2014
Trajnost	C	EN 13964:2014


8. Svojstvo proizvoda navedenog iznad u skladu je s deklariranim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdana je u skladu s EU regulativom Br. 305/2011 i za njenu istinitost odgovoran je proizvođač koji je identificiran iznad.

Sve izjave o sukladnosti dostupne su na web stranicama <http://www.owa-ceilings.com>.

Amorbach, May-23



i.V. Dr. Holger Kindermann
Head of PD



i.V. André Overbeck
OWAconsult, Dipl. -Ing. (TU)p

Aneks 1

OWAconsult collection	α_w- vrijednost	Otpornost na savijanje N/m²
Curve* ²	1,00	nisu utvrđene performanse
FreeStyle Lamellen/ baffles* ²	0,60	nisu utvrđene performanse
FreeStyle Wandabsorber/ wallabsorber* ²	0,90	nisu utvrđene performanse
OWAplan ⁷⁰ inkl. Putzbeschichtung/ incl. plaster coating* ¹	0,65	C/556
OWAplan ⁹⁰ inkl. Putzbeschichtung/ incl. plaster coating* ¹	0,90	C/556
Selecta* ²	1,00	nisu utvrđene performanse

*¹ Svojstva upijanja odnose se na OWAplan S, bijeli i OWAplan XS, bijeli i ovisno o korištenom mineralnom crijevu. OWAplan color može dovesti do minimalnog smanjenja upijajućih svojstava, ovisno o odgovarajućoj nijansi boje.

*² runo